



NAVRHOVANÝ ZEMNÝ VN KÁBEL NA2XS(F)2Y 3x1x70mm
TRASA: 770m, DĹŽKA KÁBLA: 3x780=2 340m
VN KÁBEL SA V CELEJ TRASE ULOŽÍ DO CHRÁNIČKY FFKV 160
 vývod W4 - smer ex. vzd. NN sieť DB d.č. 90
NAVRHOVANÝ ZEMNÝ KÁBEL NAYY-J 4x240mm
TRASA: 460m, Dĺžka kábla: 468m
V CELEJ TRASE VN a NN KÁBLOV SA PRIPOLOŽÍ
OPTICKÁ CHRÁNIČKA HDPE 40/33

existujú JB 9/6
 pradiť nový rozpočtovací bod
 do ex. NN siete, skríňu
 VRIS1 pri d.č. 42

Čistý Breh

exist. JB 9/3KN
 exist. konz. 1200
 exist. VPR-1A
NAVRHOV. KIOSKOVÁ TS
 koncová - EH8 var.B / 160kVA

<p>Načítaná sústava: VN-3 kV, st. 50Hz, 20kV, STN 33 0120 Súčasné usporiadanie: neutrálny bod - sieť a pŕíslušením (názvom a podrobným) usporiadaním: STN EN 61936-1 Ochrana pred časovými elektrickými prúdom nad 1000V: STN EN 61418 5.1 Prípustnosť na zábernú ochranu 5.1.2 Záberná ochrana (pre vnútorné rozvádzače) [N] spravidla 5.1.3 Ochrana záberom (pre vnútorné rozvádzače) [N] spravidla 5.1.4 Ochrana záberom (pre vnútorné rozvádzače) [N] spravidla 5.1.5 Ochrana záberom (pre vnútorné rozvádzače) [N] spravidla 5.1.6 Ochrana záberom (pre vnútorné rozvádzače) [N] spravidla 5.1.7 Ochrana záberom (pre vnútorné rozvádzače) [N] spravidla 5.1.8 Ochrana záberom (pre vnútorné rozvádzače) [N] spravidla 5.1.9 Ochrana záberom (pre vnútorné rozvádzače) [N] spravidla 5.1.10 Ochrana záberom (pre vnútorné rozvádzače) [N] spravidla</p>	<p>Načítaná sústava: NN-3 + PEN 50 Hz, 230/400V, THz, STN 33 0120 NE-1 + PEN 50 Hz, 230V, THz, STN 33 0120 Ochrana pred časovými elektrickými prúdom do 1000V: STN EN 61418 (33 2910) 5.1 Prípustnosť na zábernú ochranu 5.1.2 Záberná ochrana (pre vnútorné rozvádzače) [N] spravidla 5.1.3 Ochrana záberom (pre vnútorné rozvádzače) [N] spravidla 5.1.4 Ochrana záberom (pre vnútorné rozvádzače) [N] spravidla 5.1.5 Ochrana záberom (pre vnútorné rozvádzače) [N] spravidla 5.1.6 Ochrana záberom (pre vnútorné rozvádzače) [N] spravidla 5.1.7 Ochrana záberom (pre vnútorné rozvádzače) [N] spravidla 5.1.8 Ochrana záberom (pre vnútorné rozvádzače) [N] spravidla 5.1.9 Ochrana záberom (pre vnútorné rozvádzače) [N] spravidla 5.1.10 Ochrana záberom (pre vnútorné rozvádzače) [N] spravidla</p>
<p>NÁMRAZOVÁ OBLASŤ: STN EN 50423-1 (33 3300) IS IS</p>	<p>NÁMRAZOVÁ OBLASŤ: STN 33 2000 S-01; skt: Prázdna o úroveň vonkajších vývodov</p>

Legenda:

	zemný VN kábel + 1m ochranné pásmo
	zemný NN kábel + 1m ochranné pásmo
	závesný NN kábel NFA2X
	4 vodičová prípojka demontážna
	navrh. prípojka závesným káblom NFA2X
	existujú. prípojka závesným káblom
	existujú. prípojka zemným káblom orientácie zakreslenej
	navrhované rozpočtovacie skrine PRIS a VRIS

Č. ZÁKAZY: D105599 - PP - PD

	STREDSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a. s. PROJEKTY	Datum: 10/2023
		Stupeň: DSP
Názov stavby:	16489 - ZÁZRIVÁ - RÁZTOKY: ZAHUSTENIE TS.	Stavebník: SSD, a. s.
Názov výkresu:	SITUÁCIA č. 1	Mierka: 1: 720 Formát: 5 x A4
Kreslil: DUCHOVNÝ	Projektovateľ: DUCHOVNÝ	Zodp. proj.: ING. GOČAL
		HIP: ING. MORAVČÍK
		Číslo výkresu: 2-1/2023-E